

REPORT ANNUALE DEGLI AUTOCONTROLLI

(D.lgs 152/2006 Autorizzazione Ambientale Integrata)

ANNO	2020
-------------	-------------

Ragione Sociale	Polinori Abruzzo sas
Stabilimento	Allevamento
Indirizzo impianto	Loc. Amore Scurcula Marsicana AQ Abruzzo
Attività	6.6 lettera c)
Autorizzazione Integrata Ambientale	Determinazione n° DPC025/316 del 02/10/2018 rilasciata dalla Regione Abruzzo
Modifica AIA	Determinazione n° _____ del _____
Modifica AIA	Determinazione n° _____ del _____

Gestore dell'impianto	Sig.ra Eleonora Polinori
Referente IPPC	Sig: Eleonora Polinori
	telefono:
	fax:
	e-mail: agricola@polinori.com

INDICE

2. Sintesi puntuale delle prestazioni ambientali dell'impianto nel periodo di riferimento.....	3
2.1 Monitoraggio e controllo degli scarichi idrici.....	3
2.2 Monitoraggio e controllo acque sotterranee.....	3
2.3 Monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera.....	3
2.4 Monitoraggio e controllo dei rifiuti.....	3
2.5 Monitoraggio e controllo delle emissioni sonore.....	4
2.6 Monitoraggio e controllo dei consumi.....	4
2.6.1 prelievi idrici.....	4
2.6.2 materie prime.....	4
2.6.3 combustibili.....	4
2.6.4 energia.....	4
2.7 controllo di impianti.....	4
2.8 monitoraggio e controllo dei prodotti finiti.....	4
2.9 monitoraggio e controllo degli indicatori di prestazione.....	5
3. EMISSIONI ECCEZIONALI O EVENTUALI INCIDENTI.....	5
4. COMMENTO GENERALE DEI DATI FORNITI E delle prestazioni ambientali dell'impianto. .5	
4.1 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO.....	5
4.2 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO NEL TEMPO.....	5
4.3 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO IN RELAZIONE ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI.....	5
5. PIANO DI MIGLIORAMENTO.....	5
6. MODIFICHE COMUNICATE DOPO IL RILASCIO DELL'AIA, ITER SEGUITO E STATO DI ATTUAZIONE.....	6
7. ESITI CONTROLLI.....	6
8. COMUNICAZIONE INVIATA AI SENSI DELL'ART.29DECIES DEL DLGS 152/2006.....	6
9. DECRIZIONE DI QUANTO EFFETTUATO IN ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI AIA	6
8. ALLEGATI.....	15

1. SINTESI DELLE VARIAZIONI IMPIANTISTICHE

L'azienda ha ottenuto L'AIA per l'attività IPPC rientrante nella categoria 6.6. lettera c) allevamento di scrofe con oltre 750 posti scrofe.

La capacità massima dell'allevamento è pari a 860 scrofe.

L'azienda non ha apportato alcuna modifica all'impianto rispetto a quanto già autorizzato in AIA.

2. SINTESI PUNTUALE DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Il presente Report fa riferimento ai consumi dell'anno 2020.

Per tale periodo si sono valutati i dati monitorati rapportandoli al numero di capi allevati ottenendo così un valore unitario per capo.

I dati dei consumi vengono calcolati per mezzo della raccolta ordinata di fatture (energia elettrica, mangime, combustibili) o per mezzo della lettura dei contatori come nel caso dell'acqua emunta dal pozzo aziendale.

Gli indicatori di performance ottenuti sono stati confrontati con i dati reperibili nel BREF e in documenti di settore redatti dal CRPA di Reggio Emilia e dall'ISPRA e nel Documento ENEA per quanto riguarda i consumi energetici.

Dal confronto risulta che l'azienda è in linea con i dati di settore.

2.1 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI IDRICI

In azienda non sono presenti scarichi idrici

2.2 MONITORAGGIO E CONTROLLO ACQUE SOTTERRANEE

Il monitoraggio delle acque sotterranee è stato realizzato per i tre piezometri presenti nel sito (si allegano i certificati di analisi).

2.3 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

E' stato effettuato il controllo delle emissioni di ammoniacale, metano e polveri tramite stima per mezzo dei fattori di emissione indicati nel BREF (allegato).

2.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI RIFIUTI

I Rifiuti vengono gestiti in regime di deposito temporaneo e annualmente sono conferiti a ditte specializzate per il recupero e/o smaltimento. L'azienda ha un registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti, effettua il Mud e conserva i Fir relativi allo smaltimento.

Nel 2020 sono stati prodotti e smaltiti i rifiuti indicati nel File allegato.

2.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE

I Rilievi Fonometrici sono stati effettuati nel 2018 nel corso del Rilascio dell'AIA.
I Prossimi controlli sono da effettuarsi entro ottobre 2022

2.6 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI

2.6.1 PRELIEVI IDRICI

E' presente un pozzo aziendale sul quale è stato installato un contatore al fine di misurare i prelievi idrici.
Al 31 dicembre 2020 sono stati consumati 14.633 mc di acqua.
Il contatore si è rotto il 20/05/20 ed è stato sostituito in data 22/05/20 con un nuovo contatore, avente matricola: B02320.13.

2.6.2 MATERIE PRIME

Il consumo di Mangime è stato pari a kg 1.566.970.

2.6.3 COMBUSTIBILI

Nel 2020 Il consumo di gasolio è stato pari a 8500 lt, il consumo di GPL è stato pari a 21992 lt.
I consumi di gasolio sono riferibili alla movimentazione mezzi , i consumi di GPL riguardano principalmente il riscaldamento delle sale parto, secondariamente il riscaldamento degli uffici e della casa del custode.

2.6.4 ENERGIA

L'energia elettrica consumata è stata pari a 551.714 kWh. Tale consumo comprende i ventilatori, le lampade ad infrarossi per riscaldamento dei suinetti appena nati, i consumi degli uffici e della casa del custode.

2.6.4 EMISSIONI CONVOGLIATE E SISTEMI DI ABBATTIMENTO

Non sono presenti emissioni convogliate

2.7 CONTROLLO DI IMPIANTI

L'azienda per l'anno 2020 ha effettuato regolarmente la manutenzione degli impianti. Si allega il piano di manutenzione allegato al manuale di gestione ambientale.

2.8 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI PRODOTTI FINITI

I prodotti finiti sono i suinetti da destinare ad altri allevamenti per l'ingrasso, pari ad un peso totale finale di 199.330 kg.

2.9 MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INDICATORI DI PRESTAZIONE

Sono stati monitorati i parametri di performance richiesti nel PMC e confrontati con i valori del bref e documenti di riferimento. L'azienda risulta in linea con i dati di settore.

3. EMISSIONI ECCEZIONALI O EVENTUALI INCIDENTI

Non ci sono state emissioni eccezionali o incidenti.

4. COMMENTO GENERALE DEI DATI FORNITI E DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO

I dati relativi all'anno di monitoraggio dimostrano che l'azienda è in linea con le BAT.

4.1 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Nel complesso l'azienda rispetta gli standard ambientali indicati nel BREF e nei documenti di riferimento.

4.2 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO NEL TEMPO

Dall'inizio del monitoraggio (ottobre-dicembre 2018, anno 2019 e anno 2020) l'andamento degli indicatori nel tempo si è mantenuto pressoché costante e sempre in linea con i dati di consumi indicati nel BREF e nei documenti di riferimento.

4.3 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI DELL'IMPIANTO IN RELAZIONE ALLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

I consumi specifici sono stati verificati per capo e per giorno e confrontati con i parametri del BREF e dei documenti di settore, da cui si evince una situazione di allineamento rispetto alle BAT / MTD.

5. PIANO DI MIGLIORAMENTO

Nel complesso l'azienda rispetta gli standard ambientali indicati nel BREF e nei documenti di riferimento per cui non necessita di un piano di miglioramento relativamente ai consumi specifici rilevati per capo.

Ad ogni buon conto l'azienda ha previsto come ulteriore miglioramento la sostituzione del tratto fognario in cemento con fognatura in pvc. Tale intervento è stato più volte rimandato a causa dell'emergenza sanitaria covid 19.

6. EVENTUALE PIANO DI MIGLIORAMENTO PROGRAMMATO

Per quanto riguarda il tratto fognario in cemento da sostituire con condotte fognarie in pvc, l'azienda ha provvederà entro il 2021 alla sostituzione e realizzazione della fogna.

6. MODIFICHE COMUNICATE DOPO IL RILASCIO DELL'AIA, ITER SEGUITO E STATO DI ATTUAZIONE

Nel corso del 2020 è stata presentata Istanza di Modifica non Sostanziale dell'AIA con richiesta di aggiornamento. La modifica prevedeva la rivalutazione degli spazi interni all'azienda, la modifica gestionale dell'allevamento con riduzione complessiva dei capi allevati e aumento della categoria scrofe. Tale modifica, secondo quanto disposto dal Servizio Via della Regione Abruzzo, seppure migliorativa prevede l'attivazione delle procedure di VIA.

Vista l'emergenza sanitaria in corso, si è preferito, momentaneamente, posticipare l'attivazione delle suddette procedure.

7. ESITI CONTROLLI

Non ci sono stati controlli

8. COMUNICAZIONE INVIATA AI SENSI DELL'ART.29DECIES DEL DLGS 152/2006

L'azienda prima di dare avvio a quanto prescritto nell'AIA ha fatto comunicazione all'Autorità competente in data 5 ottobre 2018.

Per i mesi che vanno da ottobre a dicembre 2018 e per l'anno 2019 ha presentato i dati relativi al Piano Di Monitoraggio e Controllo contenente i dati delle emissioni.

9. DECRIZIONE DI QUANTO EFFETTUATO IN ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI AIA

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Applicata (SI/NO/ in parte)	Tempistiche di adeguamento	Note/ Osservazioni
BAT 1. Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)		SI	90 giorni dal rilascio dell'AIA	predisposto un Manuale di Gestione ambientale
BAT 2. Buona gestione	a. Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività	SI	-	
	b. Istruire e formare il personale	SI	90 giorni dal rilascio dell'AIA	predisposto un Programma di Formazione per i Dipendenti
	c. Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici	SI	90 giorni dal rilascio dell'AIA	Predisposto un Piano di Emergenza
	d. Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature.	SI	90 giorni dal rilascio dell'AIA	Predisposto un Piano delle Manutenzioni
	e. Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	SI	-	Nello stabilimento è presente una cella frigorifera per la raccolta degli animali morti prima del loro smaltimento
Gestione alimentare BAT 3	b. Alimentazione per fasi	SI		
	c. Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	SI		
Gestione alimentare BAT 4	b. Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	SI		
Uso efficiente dell'acqua BAT 5	a. Registrazione del consumo idrico.	SI	90 giorni dal rilascio dell'AIA	È presente un contatore volumetrico dell'acqua e il consumo viene registrato a fine anno. Si veda Il PMC
	b. Individuazione e riparazione delle perdite.	SI		
	c. Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	SI		
	d. Scegliere e usare	SI		

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Applicata (SI/NO/ in parte)	Tempistiche di adeguamento	Note/ Osservazioni
	attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).			
	e. Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	SI	90 giorni dal rilascio dell'AIA	predisposto un Piano di Manutenzione
	f. Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	NO		Tale sistema è in contrasto con le regole sanitarie sulla biosicurezza. Si ritiene che la bat 5 nel complesso sia applicata in quanto le linee guida richiedono una combinazione di tecniche e l'azienda rispetta le tecniche a,b,c,d,e.
Emissioni dalle acque reflue BAT 6	a. Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile.	SI		
	b. Minimizzare l'uso di acqua.	SI		L'abbeveraggio è del tipo "a succhiotto" con dispositivo antispreco. Inoltre viene utilizzata la pulivapor (idropulitrice) per la pulizia dei capannoni
	c. Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	SI		
Emissioni dalle acque reflue BAT 7.	a. Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	SI		E' presente una vasca in c.a. per lo stoccaggio dei reflui zootecnici
	b. Trattare le acque reflue.	NO		Sono già applicate altre MTD
	c. Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carro-botte,	SI		Per lo spandimento agronomico degli effluenti viene utilizzato un carro botte trainato da trattore che permette l'

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Applicata (SI/NO/ in parte)	Tempistiche di adeguamento	Note/ Osservazioni
	iniettore ombelicale.			iniezione in profondità del liquame
Uso efficiente dell'energia BAT 8.	a. Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	NO		Non applicabile
	b. Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	SI		La ventilazione è azionata da sonde termometriche. Sono effettuati controlli annuali sul sistema di ventilazione per garantirne l'efficienza. Le caldaie sono controllate come per legge ogni due anni.
	c. Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico.	NO		È applicata solo relativamente ai soffitti delle sale parto.
	d. Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico.	SI		
	e. Impiego di scambiatori di calore	NO		Sono già applicate altre MTD
	f. Uso di pompe di calore per recuperare il calore.	NO		Sono già applicate altre MTD
	g. Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi-deck).	NO		Sono già applicate altre MTD
	h. Applicare la ventilazione naturale.	SI		
Emissioni sonore BAT 9	Attuare, nell'ambito del piano di gestione, ambientale un piano di gestione del rumore	NO		Non applicabile
Emissioni sonore BAT 10	Utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione - Garantire distanze adeguate fra l'impianto e i recettori sensibili - Ubicazione delle attrezzature - Misure operative. - Apparecchiature a bassa rumorosità.	SI		

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Applicata (SI/NO/ in parte)	Tempistiche di adeguamento	Note/ Osservazioni
	- Apparecchiature per il controllo del rumore. - Procedure antirumore.			
Emissioni di polveri BAT 11	3. Applicare l'alimentazione ad libitum;	SI		Tale sistema viene applicato in alcuni ambienti stabulativi. In altri sistemi l'alimentazione è razionata quindi non applicabile.
Emissioni di odori BAT 12/13	a. Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/ impianto e i recettori sensibili.	SI		Non presenti recettori sensibili nel raggio di 700 m.
	b. mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti	SI		
	b. ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento	SI		Nel reparto maternità e rimonta lattoni la pavimentazione è costituita da travetti in ferro/plastica. Negli altri capannoni il pavimento è ppf.
	b. rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno	SI		i box sono lavati con frequenza bisettimanle con acqua ad alta pressione.
	c. Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico	SI		Nella maggior parte degli ambienti stabulativi sono presente sistemi naturali di ricambio aria "cupolini" posti oltre l'altezza del tetto. Nelle sale parto sono presenti i ventilatori per l'uscita d'aria.
	d. Uso di un sistema di trattamento aria	NO		Sono già applicate altre MTD
	e. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	SI		
	f. Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche (Digestione anaerobica, Digestione aerobica e compostaggio)	NO		Non applicabile
g. Utilizzare una delle	SI		L'azienda effettua	

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Applicata (SI/NO/ in parte)	Tempistiche di adeguamento	Note/ Osservazioni
	seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione (spandimento a iniezione profonda).			l'iniezione profonda del liquame
Emissioni da stoccaggio di liquame BAT 14/15	Riduzione emissioni di stoccaggio effluente solido	NO		Non sono presenti effluenti solidi
Emissioni da stoccaggio di liquame BAT 16	a. Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche	SI	Entro 180 giorni dal rilascio dell'AIA è stata realizzata una barriera per il vento intorno alla vasca di stoccaggio.	Permette di minimizzare il rimescolamento del liquame. Ridurre la velocità del vento e lo scambio impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento
	b. Coprire il deposito di stoccaggio del liquame	NO		Non applicabile
	c. Acidificazione liquame	NO		Non applicabile
Emissioni da stoccaggio di liquame BAT 17	Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una vasca in terra di liquame (lagone).	NO	Non applicabile	Non è presente il lagone
BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone)	a. Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	SI		
	b. Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	SI		Oltre alle vasche di stoccaggio sono disponibili volumi nell'ex digestore
	c. Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	SI		
	d. Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di	No		

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Applicata (SI/NO/ in parte)	Tempistiche di adeguamento	Note/ Osservazioni
	drenaggio.			
	f. Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	SI	ogni anno a partire dall'anno successivo al rilascio dell'AIA	predisposto un piano dei controlli al fine di verificare l'integrità strutturale dei depositi. La vasca è stata svuotata in data 26 ottobre 2020
Trattamento in loco degli effluenti di allevamento BAT 19		NO		
Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento BAT 20	Ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico	SI		
Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento BAT 21.	Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame	SI		Iniezione profonda (solchi chiusi).
Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento BAT 22	Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame Incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile	SI		
Emissioni provenienti dall'intero processo BAT 23	Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento di suini, la BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	ogni anno a partire dall'anno successivo al rilascio dell'AIA	Annualmente viene effettuata la stima delle emissioni relative all'anno precedente
Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 24	La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando: Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e fosforo; stima mediante	SI	ogni anno a partire dall'anno successivo al rilascio dell'AIA	L'azienda per l'anno in corso ha effettuato le analisi dell'azoto e del fosforo nei liquami

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Applicata (SI/NO/ in parte)	Tempistiche di adeguamento	Note/ Osservazioni
	analisi degli effluenti			
Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 25	Stima mediante i fattori di emissione	SI	ogni anno a partire dall'anno successivo al rilascio dell'AIA	
Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 26	Monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.	NO		Non applicabile in quanto gli odori molesti c/o i ricettori sensibili sono improbabili perché distano in linea d'aria oltre 700 m dal sito.
Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 27	Monitoraggio delle emissioni di polveri attraverso una stima mediante fattori di emissione	SI	ogni anno a partire dall'anno successivo al rilascio dell'AIA	Annualmente viene effettuato il monitoraggio delle polveri come da PMC.
Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 28	Monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria	NO		Non applicabile
Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo BAT 29	Monitoraggio del consumo idrico, di energia elettrica, di carburante, numero capi entrata, uscita nascite e morti, consumo mangime, produzione effluenti.	SI	ogni anno a partire dall'anno successivo al rilascio dell'AIA	I monitoraggi sono riportati nel PMC che si allega
Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini BAT 30	Riduzione di ammoniaca dai ricoveri con l'utilizzo delle tecniche: 30 a.5. Fossa di dimensioni ridotte per l'effluente di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato). Reparto fecondazione. Sistema assimilabile. 30 a.11. Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera). Reparto Gestazione. Sistema assimilabile. 30 a.12. Bacino di raccolta degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o	SI		

Procedura gestionale, fase del processo produttivo o tipo di emissione	Descrizione delle migliori tecniche applicabili	Applicata (SI'/NO/ in parte)	Tempistiche di adeguamento	Note/ Osservazioni
	parzialmente fessurato). Reparto maternità. Sistema assimilabile. 30 a.16. Corsia esterna ricoperta di lettiera. Sistema assimilabile.			

L'azienda ha predisposto un programma per la riduzione dell'impatto odorigeno, le scelte sono ricadute sull'alimentazione attraverso specifici enzimi da somministrare nella dieta degli animali.

Tale programma è stato inviato in data 20 dicembre 2018 all'A.C. e ad Arta.

L'azienda ha predisposto il Manuale di Gestione Ambientale contenente il Piano di Gestione delle Emergenze e il Piano di Manutenzione, tale manuale è stato trasmesso all'A.C. e ad Arta in data 20 dicembre 2018.

L'azienda periodicamente effettua:

- manutenzione
- formazione del personale
- controlli delle attrezzature e degli impianti
- controlli dei consumi e registrazione ordinata di fatture
- Piano di Monitoraggio dei parametri richiesti nell'Aia

Cronoprogramma dei controlli periodici:

Attività aziendale soggetta a manutenzione	Intervento da compiere	frequenza
Stoccaggio, preparazione e distribuzione mangimi	Controllo e taratura sistema di preparazione e distribuzione mangimi	annuale
Stoccaggio, preparazione e distribuzione acqua	Controllo e taratura sistema di distribuzione di acqua, Controllo misuratore di portata e pompa pozzo	annuale
Stoccaggio effluenti	Pulizia Vasca di stoccaggio	annuale
Stoccaggio effluenti	Controllo tenuta delle vasche di stoccaggio	annuale

Spandimento liquami zootecnici	Controllo sistema di spandimento liquami	annuale
Sistema di riscaldamento	Manutenzione caldaie	biennale
Sistema di Ventilazione	Manutenzione impianto di ventilazione artificiale	annuale
Stabulazione	Controllo del sistema di allontanamento liquami , controllo delle pompe di rilancio	semestrale
Impianto gpl e cisterna gasolio	Controllo perdite	mensile
Impianto idrico e cisterne di accumulo	Controllo perdite	mensile
Stabulazione	Pulizia sottogrigliati	bisettimanale
*Controlli Tubature e pozzetti di fognatura	Controllo tenuta	quindicinale

*L'azienda a fine anno 2020, vista l'emergenza sanitaria covid 19 in corso, ha richiesto una proroga per i lavori di sostituzione delle fogne in calcestruzzo con sistemi più moderni in pvc.

Le tubature sono state controllate per tutto il 2020 in maniera periodica da personale esperto e non si è rilevata in nessuna occasione perdita di liquame.

I rifiuti sono gestiti in regime di deposito temporaneo e viste le quantità esigue prodotte vengono smaltiti con una frequenza massima annuale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente. I Formulari di smaltimento sono conservati ordinatamente in azienda e annualmente viene fatto il MUD.

Di seguito la frequenza di smaltimento dei rifiuti:

Cer 150110*, Cer 180207* e Cer 180202* vengono smaltiti ogni due mesi circa

Cer 200304 viene smaltito almeno una volta all'anno

I rifiuti provenienti dagli uffici quali plastica e carta sono smaltiti all'occorrenza e comunque entro l'anno.

8. ALLEGATI

Foglio di calcolo Excel – schede di raccolta parametri gestionali A.I.A.

Copia Registro delle Manutenzione

Copia Registri dei Controlli Impianti, attrezzature e tubature

Copia Registro Formazione del Personale

Controllo Analitico dell' azoto e fosforo nei liquami

Controllo Analitico Acque piezometri