

CENTAURO L 120/56



CARATTERISTICHE TECNICHE

Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.

CAMS s.r.l.

Vittorio Golini, 301 40024- Castel San Pietro Terme (BO)- Tel. 0516946611
e Part. IVA 02146431206- R.E.A. n° 416377- Cap. Soc. 93.000 euro Int. Vers.




Vantaggi

- Alta produttività fino a 180 t/h
- Minimo inquinamento atmosferico
- Minimo impatto acustico
- Veloce installazione.
- Massima mobilità su terreno pesante, basso carico distribuito sui cingoli.
- Unica motorizzazione per l'alimentazione di Trituratore e Vaglio al fine di ridurre al minimo i consumi di carburante.
- Motorizzazione elettrica, per ottimizzare il rendimento al fine di ridurre i consumi
- Motorizzazione elettrica, per garantire un rendimento costante di vagliatura indipendentemente dalle condizioni ambientali di lavoro.
- L'ampia distanza tra i due piani di vagliatura (600mm) permette una facile manutenibilità dell'impianto.
- Velocità variabile su tutti i nastri.
- Controllo tramite radio comando senza fili.

Informazioni Generali

Larghezza (in trasporto):	m 2,55
Lunghezza (in trasporto):	m 13,00
Altezza (in trasporto):	m 3.10
Tipo Trituratore:	FTR 1200
Tipo di Vaglio Vibrante:	CVV 056/ 2P
Peso	Kg 29.800 (Senza Optional)
Peso	Kg 32.000 (Full Optional)
Gruppo Elettrogeno	Diesel IVECO FPT 67 212 kW Alternatore 300 kVA



Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.

CAMS s.r.l.

Giulio Golini, 301 40024- Castel San Pietro Terme (BO)- Tel. 0516946611
e Part. IVA 02146431206- R.E.A. n° 416377- Cap. Soc. 93.000 euro Int. Vers.





Tramoggia di Alimentazione:

Tipo Tramoggia: Fissa con sovra sponde opzionali


Superficie Tramoggia: m 2.50x2.30

Capacità Tramoggia: m³ 3.00



Trituratore (C&D):

Tipo Trituratore:	FTR 1200
Dimensione Bocca	mm 1200x900
Numero di Frese	n° 24
Larghezza frese:	mm 50
Potenza installata:	kW 44 (22+22)
Velocità rotori:	rpm 10



Separatore Magnetico a Nastro:

Tipo di magnete: Sospeso autopulente con tappeto a listelli

Larghezza tappeto: mm 650

Lunghezza tappeto: mm 1.660

Trasmissione: Moto-riduttore

Potenza motore: kW 1,5

Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.

CAMS s.r.l.

Giulio Golini, 301 40024- Castel San Pietro Terme (BO)- Tel. 0516946611

e Part. IVA 02146431206- R.E.A. n° 416377- Cap. Soc. 93.000 euro Int. Vers.





Gruppo Elettrogeno:

Motore: Diesel IVECO FPT N67 212 kW a 1500 rpm
Alternatore: M.E.C.C. ALTE 300 kVA

Capacità Serbatoi:

Serbatoio Idraulico: l 85
Serbatoio Gasolio: l 220



Vaglio Vibrante:

Superficie di vagliatura: m 4.25x1.30
Numero di piani: n° 2
Potenza installata: kW 8

Nastri Lateral:


Larghezza tappeto: mm 500
Altezza di scarico: m 2.70÷ 3.30
Inclinazione nastro: Variabile idraulicamente
Potenza motore: kW 5,5
Impianto abbattimento polveri incluso

Nastro Alimentazione Vaglio:

Larghezza tappeto: mm 800
Potenza motore: kW 7,5
Impianto abbattimento polveri incluso

Nastro Sottovaglio:

Larghezza tappeto: mm 900
Altezza di scarico: m 3.00÷ 3.70
Inclinazione nastro: Variabile idraulicamente
Potenza motore: kW 5,5
Impianto abbattimento polveri incluso



Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.


CAMS s.r.l.

Giulio Golini, 301 40024- Castel San Pietro Terme (BO)- Tel. 0516946611
e Part. IVA 02146431206- R.E.A. n° 416377- Cap. Soc. 93.000 euro Int. Vers.



Dati Carro Cingolato:

Interasse: mm 3620
Larghezza pattino: mm 400
Motore kayab: cc 86/50
Riduttore: Trasmital
Velocità di traslazione: Km/h 0,2÷0,8



Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.

CAMS s.r.l.



Giulio Golini, 301 40024- Castel San Pietro Terme (BO)- Tel. 0516946611
e Part. IVA 02146431206- R.E.A. n° 416377- Cap. Soc. 93.000 euro Int. Vers.



OPTIONAL

Trituratore (Versione per asfalto):

Tipo:	FTR 1200
Dimensione Bocca	mm 1200x900
Numero di Corazze	n° 48 (24+24)
Altezza denti:	mm 60
Potenza installata:	kW 44 (22+22)
Velocità motori:	rpm 10





Nastro Brandeggiabile:

Larghezza tappeto:	mm 500
Tipo Tappeto:	Listato
Altezza di scarico:	m 2.85
Inclinazione nastro:	23°
Potenza mototamburo:	kW 4

Spintori Idraulici:

Numero di spintori	n° 5
Numero Coltelli:	n° 2/cad.
Numero Denti:	n° 2/cad.



Sovrasponde Idrauliche:

Altezza:	mm 800
Larghezza	mm 750


Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.




CAMS s.r.l.

**Giulio Golini, 301 40024- Castel San Pietro Terme (BO)- Tel. 0516946611
e Part. IVA 02146431206- R.E.A. n° 416377- Cap. Soc. 93.000 euro Int. Vers.**

CENTAURO L 120/56 FASE DI LAVORO



CENTAURO L 120/56 FASE DI TRASPORTO



Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.



CAMS s.r.l.

Giulio Golini, 301 40024- Castel San Pietro Terme (BO)- Tel. 0516946611
e Part. IVA 02146431206- R.E.A. n° 416377- Cap. Soc. 93.000 euro Int. Vers.