



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI ARII GENERALI E IL PERSONALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE DA 0853303

[illegible]

N. A017135CEI9

(A)	FW1922V
-----	---------

(B) 23.11.2010

(C.2.1) ALEX TRASPORTI SRL

(C.2.3) 060 VIA TONACHELLE
SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)
(03125840615)

N° A017135CE19

(A) PW192ZV

2

(D.1) IVECO MAGIRUS AS440ST/24HP

(D.2)

(D.3)

(E) WJMM1VUH404379760

(F.1)

(F.2) 18000 (F.3) 44000 (G) 8305

(I) 28.06.2019

(J) N3

(J.1) TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO -USO
DI TERZI

(J.2) TS (CABINATO CON RALLA)

(K). NAN6207EST001APL

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(0.1) 35620 (0.2)

(P.1)12882,00 (P.2)368,00 (P.3)GASOL

(P.5) F3BE3681B

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 89 (U.2) 1425

$$(V.1) \quad \dots \quad (V.2)$$

(V.3) 1,5600 (V.5) 0,014000

$$(V.6) \quad 0.60 \quad (V.7)$$

(V.9) 2006/51/CE

**IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE**

Nº A017135CE19

(A) FW192ZV

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 10.07.2019
GIA' TARGA DSMAY73 (SLOVENIA)
COLLAUDO ART.75 VALIDO COME REVISIONE
DATA 06.05.2019 (16CE038262)
LUNGHEZZA 6,250 M. LARGHEZZA 2,550 M
AVANZ.RALLA MIN: 280 MM - MAX: 570 MM
FORZA ORIZZONTALE: 90 KN
CARICO VERTICALE MASSIMO: 10,75 T
ALTEZ.RALLA MIN: 140 MM - MAX: 285 MM
PNEUMATICI:
315/80R22,5 (154/150G) S.D.
PROVENIENTE DALL'ESTERO
DATA PRIMA IMM.NE 23/11/2010
M.O. N. 16CE038262 DEL 06.05.2019
RISPETTA LA DIRETTIVA 2006/51/CE
RIF. 2005/55/CE RIGA B2 (EURO 5)
SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA
MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 07100
ASSE POST.KG. 12000
PNEUM. IN ALTERNATIVA: 385/45R22,5
(154L) OPPURE 315/60R22,5(152/148G)
OPP. 305/70R22,5 (152/148G) OPP.
295/80R22,5 (152/148G) OPP.
315/70R22,5 (152/148G) OPP.
385/45R22,5 (154L) SU I ASSE E IN
ACCOPIAMENTO 315/60R22,5 (152/148G)
SU II ASSE OPP. 385/55R22,5 (158J)
SU I ASSE E IN ACCOPIAMENTO CON
315/70R22,5 (148G) SU II ASSE OPP.

Nº A017135CE19

(A) FW192ZV

4

385/65R22,5 (158G) SU I ASSE IN
ACCOPPIAMENTO CON 315/80R22,5 (150G)
SU II ASSE OPP. 315/80R22,5 (154/150G)