








- Design verticale per un minimo ingombro in pianta
- Facile accesso a tutti i componenti
- Livello olio visibile dall'esterno
- Bassa velocità di rotazione per un'alta affidabilità
- Pannello di controllo con contaore ed interruttore di linea.



DATI TECNICI														
TIPO														
	litri	bar	psi	l/min	cfm	HP	kW	rpm	V/Hz/Ph	dB(A)	L	W	H	Kg
S4	-	10	145	462	16,3	4	3	1.120	400/50/3	64	815	520	915	100
S5,5	-	10	145	577	20,4	5,5	4	1.375	400/50/3	64	815	520	915	100
S5,5X	-	10	145	577	20,4	5,5	4	1.375	400/50/3	64	815	520	915	100
S7,5X	-	10	145	701	24,7	7,5	5,5	965	400/50/3	64	880	590	1.200	170
S10X	-	10	145	923	32,6	10	7,5	860	400/50/3	64	880	590	1.200	170

X= Avviamento stella triangolo

## Fonocompact Pro

FONOCOMPACT PRO, oltre alle caratteristiche proprie della serie BELTAIR PRO, grazie ad un'elegante cappotta, assicura anche una ridotta emissione di rumore all'ambiente.

Tutti i comandi ed i controlli sono raggruppati in un pannello di controllo a comando centralizzato, di facile uso e lettura, completo di: interruttore di linea, contaore e manometro pressione aria.



Versione su Basamento



Versione su Basamento  
con serbatoio interno (27 L)



Compressore Silenziato  
su Serbatoio



Compressore Silenziato su  
Serbatoio con Essiccatore