Regione Abruzzo | Comune Massa d'Albe | Provincia L'Aquila

CESCA di CONTESTABILE D. & C. SAS

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DA MATRICI ORGANICHE DI QUALITA' PER LA PRODUZIONE DI AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO

Elaborato — **STRALCIO PROGRAMMA POLIENNALE ESTRAZIONE INERTI E RECUPERO AMBIENTALE AREA CAVE ALBA FUCENS**

Formato

AMB 01

Scala 1:2.000

Data Maggio 2013 — Revisione 1

Proponente	Progettisti	
CESCA di CONTESTABILE D. & C. SAS	Capogruppo	Ing. Massimiliano Il Grande
	Studi Ambientali	Ing. Marco Barbieri
	Strutture	Ing. Enrico De Cristofaro
	Impianti e macchinari	Dott. Giorgio Rustichelli
	Geologia	Geol. Marco Di Lollo

COMUNE DI MASSA D'ALBE

P.S.T.
PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE
PER RECUPERO CAVE AREA ALBA FUCENS

PROGRAMMA POLIENNALE

PER ESTRAZIONE INERTI E RECUPERO AMBIENTALE NELL'AREA CAVE DI ALBA FUCENS

TAVOLA 5

PLANIMETRIA AREE ESTRAZIONE INERTI

Scala 1:2.000

REGIONE ABRUZZO - L'AQUILA
Vista ai sensi della Legge 29-6-1939, n. 1497
e dal D.P.R. 21-7-1977, n. 616
NULLA - OSTA
alle condizioni di cui alla nota N. 227647/01
dal
UFFICIO BB.AA.
IL RESPONSABILE

Data 24 OTT. 2001

IL Tecnico

Approvato con delib. C.C.
n. 60 del 25-10-2001

Le varie campiture definiscono le aree di pertinenza delle diverse ditte impegnate sul terriorio, tutte le aree campite sono sottoposte al medesimo Programma Poliennale

STRALCIO NORME TECNICHE DEL PROGRAMMA POLIENNALE

- Parcheggi pubblici 5mq/100 mq Sf, a cui si debbono aggiungere 20 mq/100 mq di superficie utile per le sole attrezzature a concorso pubblico;
- Superficie minima d'intervento Sm = 30.000 mq
- Indice di utilizzazione territoriale Ut = 1700 mq/ha, di cui almeno 1200 mq/ha per quanto Riguarda le attrezzature ricettive ela residenza del personale di custodia.
- Rapporto di copertura Q = 30% di St
- Altezza massima H = 10,50 ml
- *Superficie destinabile a residenza del titolare o del custode non superiore a 150 mq con altezza massima di ml 7,50.*

) *Insediamenti artigianali e/o industriali* - secondo i seguenti parametri:

- Parcheggi pubblici 10 mq/10 mq di Sf
- Opere di urbanizzazione primaria
- Superficie minima d'intervento Sm = 5.000 mq
- Sperficie massima d'intervento SM = 30.000 mq
- Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0,4 mq/mq, aumentabile a 0,5 mq/mq
- Superficie utile massima destinabile alla residenza del titolare pari a 40% della Su complessiva, fino a un massimo di 150 mq
- Altezza massima H = 10,50 ml
- *Superficie destinabile a residenza del titolare o del custode non superiore a 150 mq con altezza massima di ml 7,50.*

sede di redazione dei progetti planovolumetrici vanno assicurate tipologie di recinzione e redo uniformi, comunque realizzate con materiali tipici della tradizione locale, così come, rticolare cura dovrà essere posta alle opere a verde (inerbimento, cespugli e alberature).

24 OTT. 2001

Il Responsabile del Servizio
Ing. Gerino D'Angelo