

3.3 Livelli di rumorosità

(1) Livelli di rumorosità

▲ AVVERTENZA

Livelli di rumorosità costantemente elevati: indossare adeguate protezioni per l'udito.

AVVISO

I livelli di emissioni sonore sono registrati quando la macchina funziona a vuoto. A causa delle elevate variazioni nei materiali lavorati nella macchina, non è possibile fornire livelli di emissioni per tutte le applicazioni.

La cifre possono variare quando una macchina lavora materiale.

Tabella 3.1 - Velocità costante modello standard/Tier 4 e Stage V

Modalità di frantumazione - 1800 giri/min	
Valori unici di emissione sonora dichiarati conformemente a ISO 4871	
Livello di potenza sonora ponderato A, LWAd (rif., 1 pW), in decibel	114 dB
Livello di pressione sonora delle emissioni ponderato A, LpAd (rif., 20 µPA) in corrispondenza della postazione dell'operatore, in decibel	89 dB(A)
Valori determinati secondo lo standard di base ISO 3746, ISO 11203 Nota – I valori unici di emissione sonora dichiarati sono la somma dei valori misurati e dell'incertezza associata e rappresentano i limiti superiori dell'intervallo di valori che è probabile si verifichino nelle misurazioni.	